



Shelter Posto di Comando Mobile Polifunzionale



Shelter Posto di Comando Mobile Polifunzionale



Lo Shelter è progettato per fornire uno spazio confortevole e sicuro in un'ampia gamma di condizioni climatiche e geografiche, come descritto di seguito.

Ogni attrezzatura è progettata per funzionare ed essere utilizzato in modalità operativa con temperature esterne comprese tra -15°C e $+45^{\circ}\text{C}$.

Nella sua configurazione di trasporto, lo Shelter ha:

1. le caratteristiche standard di un container ISO 20 piedi HC (High Cube) ed essere realizzato in accordo alle seguenti normative:

1. S.C. - Container Safety Convention;
2. I.R. - International Custom Convention;
3. ISO 668 Series 1 Freight containers;
classification, dimensions and ratings pertaining
to ISO 1CCC containers (20 foot high cube);
4. ISO 1161 Series 1 Freight containers – corner
and intermediate fittings – specifications.



2. una massa totale nel complesso non superiore a 7.000 kg (completo di allestimento);

3. dimensioni esterne di un container standard ISO 20' HC (High Cube) ovvero:

1. Lunghezza 6,058 metri;
2. Profondità 2,438 metri;
3. Altezza 2,896 metri;

4. è dotato un sistema di bloccaggio delle parti estraibili mobili posizionate in modalità “chiusa” per la movimentazione, tale da impedirne movimenti in tutte le direzioni per garantire un trasporto sicuro dello Shelter anche in condizioni particolarmente gravose;

5. è dotato un sistema di bloccaggio delle parti estraibili mobili posizionate in modalità “aperta”, tale da impedirne movimenti in tutte le direzioni per garantire l'utilizzo del complesso in totale sicurezza e con le condizioni climatiche specificate precedentemente, anche in condizioni particolarmente gravose;

6. è movimentabile sia con autogrù, mediante sollevamento per sospensione tramite blocchi di angolo sia attraverso degli appositi fork lift per il sollevamento tramite sollevatore telescopico. Per il caricamento e successivo scaricamento dal pianale dell'autocarro dovrà essere predisposto per le seguenti interfacce:

a. braca di sollevamento o similari completo di relativi accessori necessari per il sollevamento a mezzo autogrù;

b. n. 2 fori a sezione rettangolare ricavati trasversalmente sui longheroni di base e posizionati baricentricamente sul lato lungo, a misura ISO, per la movimentazione a mezzo di carrello elevatore a forche (fork lift);



Completano infine lo shelter tutte le seguenti dotazioni

- Impianto di rilevazione di incendio
- Impianto di rete e telefonico
- Postazioni di lavoro
- 1 tavolo per riunioni, richiudibile, dimensioni minime da aperto 240 x 120 cm, di altezza H del
- piano identica a quella della Postazione Operatore
- 10 sedie richiudibili
- 1 lavagna bianca magnetica
- 1 SMART TV monitor LCD 48"
- Impianto di videoconferenza
- Vano tecnico apparati





Stabilimento: 00071 Pomezia (Rm) - Via dei Castelli Romani, 24

Tel. 003969105503- Fax 003969105504

Mail lemsrl@lemsrl.it – P.E.C. lemsrl@arubapec.it