

SHELTER STANDARD 20' ISO 1C

PER APPLICAZIONI CLASSIFICATE



Descrizione:

Come principio di base di questo Shelter std. 20' ISO 1C è stato individuato indispensabile l'aderenza a specifici parametri di schermatura elettromagnetica, sicurezza fisica, la modularità e la standardizzazione sotto il profilo del trasporto e della installazione, nonché la peculiarità di disporre in autonomia dei sistemi di climatizzazione e sollevamento.

Caratteristiche generali:

- Costruzione in lega leggera con struttura interamente saldata
- Sistema di sollevamento ripiegabile nella sagoma dello shelter
- Numero vani interni: 2
- Numero porte: 2 una posizionata su un lato lungo ed una sul lato corto opposto a quello del locale tecnico.
Possibilità di interconnessione con altri shelter della stessa tipologia tramite entrambe le porte, a mezzo di soffietto schermante praticabile.
- Livello di schermatura shelter: 75dB average 100KHz/18GHz, min 60dB valutati come media tra i valori ottenuti su quattro lati differenti.
- Pannello di filtraggio linee banda fonica e banda base SLF
Pannello di filtraggio alimentazione PLF Mini-rack a parete con funzione "centro stella" per tutte le reti presenti all'interno dello shelter
- Presenza d'impianto di terra "crypto" separato dall'impianto di terra di shelter, ispezionabile e portato all'esterno tramite filtro apposito. Sistema d'illuminazione interamente a LED, bicolore bianco (diurno) e blu (notturno).

SHELTER STANDARD 20' ISO 1C

- Sistema di spegnimento incendi a saturazione alloggiato nel locale tecnico e dotato di targa allarme e shut-down automatico UPS. Potenza elettrica disponibile: 10KW 230VAC distribuita interamente NO-BREAK con predisposizione per UPS di adeguata potenza ed autonomia di 15'.

ACCESSORI COMPRESI NELLO SHELTER:

Sistema di condizionamento:

- Climatizzatore monoblocco con struttura in alluminio
- Soluzione Tropicalizzata
- Potenza minima 15 kW a +55° C

Temperature operative comprese tra -32°C e +55°C

Impianto pannelli Sistema solare:

- Tensione nominale 24Vcc
- Potenza massima 700 W fornita da pannelli solari applicati al tetto (3x240Wp)
- Regolatore di carica
- Batteria tampone con capacità di 1,2KW/h

Antenna Mast:

- Diametro mast 66mm
- Tipo telescopico
- Altezza 5000mm
- Installazione extra con interfaccia di Ancoraggio allo Shelter